MINI SOFT mod. 4

Filtrazione + Addolcimento, con cartuccia a perdere, per circuiti chiusi ad uso tecnologico

UTILIZZO

"MINI SOFT mod. 4" abbina all'azione mirata delle resine i benefici della microfiltrazione. Viene così abbattuta la durezza, responsabile dei depositi calcarei, e vengono trattenute le impurità e le micro-particelle presenti nell'acqua.

Abbattimento della durezza

Le resine hanno la capacità di trattenere gli ioni calcio e magnesio, responsabili della durezza, attraverso lo scambio con ioni sodio di cui le resine stesse sono cariche.
La prevenzione della formazione di calcare assume molta importanza nei **circuiti chiusi di Riscaldamento.**

Filtrazione

La filtrazione meccanica da 50 micron è svolta dai setti filtranti in geotessuto, posizionati in ingresso e in uscita della cartuccia.

COMPONENTI DELL'APPARECCHIATURA

- **Cartuccia** in polipropilene, Ø 100 mm, altezza 693 mm, contenente la massa di resine a scambio ionico e i setti filtranti;
- **Gruppo testata** in ottone con ghiera in alluminio;
- **Raccordi** girevoli in ottone da 1/2".

- ✓ **Sostituzione della cartuccia in modo estremamente semplice e veloce.**
- ✓ Sistema economico per addolcire impianti di riscaldamento di piccole dimensioni.
  (sino a 50/60 kW di potenza installata)
- ✓ Ottimizza il rendimento termico.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza. Non costituiscono una garanzia legale di particolari caratteristiche e non esenta l'utente dall'effettuare le proprie verifiche e di adottare le opportune misure cautelative.